



OLEOMAT

水性丙烯酸聚合物涂料（面漆）



用途

用于干燥区域墙面和天花板的新涂装和翻新的哑光涂料。
获得环保标签认证，是 HEQ 《法国绿色建筑评估体系》项目的理想面漆。

特性

无张力，不会起泡或剥落
易涂装
房屋可即刻居住
一层即有良好的遮盖性
两层即可遮盖和密封尼古丁污渍
无溶剂、零 VOC 含量
耐清洗级别 2002 年 2 月法国 NF EN13300 标准的 2 级
获得欧盟环保标签认证
干燥 24 小时之后可贴壁纸

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 2b/4a 级别

性能

| | |
|----------------------|---|
| 灌装形态 | : 乳液 |
| 薄膜外表 | : 哑光，光滑的 |
| 密度* | : 1.53 ± 0.05 Kg/L |
| 固体含量** | : 重量: 60 ± 2% |
| VOC (2004/42/CE 指令) | : 欧盟对该产品限值. (cat. A/a): 30g/L (2010). 本产品 VOC 总含量 ≤ 1g/L |
| 闪燃点 | : 不相关 |
| 85° 光泽度 | : 低于 1.5% |
| 涂布率 | : 根据底材性质和涂装方式的不同，每层 10~13m ² /L 不等。 |
| 干燥时间 (20° C -65% 湿度) | : 2 小时可触摸，8 小时干燥 |
| 重涂时间 | : 湿碰湿或 12 小时后，如有顽固污渍 24 小时后 |
| 颜色 | : 白色、美斯色卡颜色 |
| 储存 | : 密封包装，5 年，避免冻结和极度高温。 |

注: * (白色) ** (白色)



施工

底材处理:

底材的质量和處理須符合 D T U 5 9 - 1 标准。

施工之前搅拌均匀

涂装在结构紧密的、完好的、干燥的基材上

未加工过的基材必须涂底漆

光亮的或缎面的旧漆面必须先打磨或清水洗涤和冲刷使其褪光。

旧的水粉涂料必须铲除，再用清水冲洗，并等待基材干燥（参考 D T U 5 9 - 1）。

对于需要遮盖的顽固污渍，（在污渍上）涂一层超出（污渍范围）10cm 的涂层，待干燥 24 小时后再整涂一到两层。

此建议仅供指导，不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。

涂装:

- 涂装条件 : DTU 59.1
- 涂装工具 : 刷子、绒毛滚筒 10/12mm、无气喷涂机（建议使用专业无气喷涂设备）。
- 清洁溶剂 : 水
- 稀释剂 : 水
- 稀释 : 刷子（直接使用）、绒毛滚筒（直接使用）、无气喷涂(5~10%)。

涂装工序:

| 基材 | 底漆 | 面漆 |
|---------------------------------------|--|---|
| 石膏 | 1 层 Ikarprim | 根据基材不同，1 到 2 层 OLEOMAT， 如果有污渍的话，2 层 OLEOMAT 之间间隔 24 小时的干燥时间 |
| 有面层的石膏板、光滑的抹灰 面层、水泥、可附着和 相容的旧涂料 | 1 层 Aquastria Primer 或 ImpressionPlaco 或 OLEOMAT | |

包装

5L - 15L

健康和安

参考安全技术系数表

图标说明



可被水稀释

可被水稀释的产品。



无气喷涂机

可用于无气喷涂设备的产品。



滚筒刷

可用于滚筒和刷子的产品。



欧盟生态环保标志

--室内喷涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂量低。



室内

可用于室内的产品。



室内向空气中排放量

法国室内空气认证最高等级，等级从 A+（极低排放量）

至 C（高排放量）。