



STUCCO KSOUR

大理石效果艺术涂料
室内外



描述

仿古大理石耐水洗高级艺术涂料。： 鉴于它优异的防霉性， 可适合各种区域： 外立面， 厨房和卫生间等等。

使用领域

推荐用于内外墙。

技术性能

- 成膜外观：糊状产品。
- 颜色：蓝色， 调色：见产品册
- 涂布率：3 à 4 m² / kg (2层)。
- 密度：1,54 +/- 0,05 Kg/L 25°C.
- 粘度：1000 泊 (+/- 200 25°C.

基材处理

考虑到可能出现基材粉化和涂层脱落的危险， 需要谨慎的做好基材处理准备工作：

- * 用毛刷使劲地刷。
- * 用砂纸打磨。
- * 除尘。
- * 如果需要用漂白水清洗

涂装条件和方法

如果**基材潮湿**： 去除潮湿源头并涂装一层防水涂层。一旦基材干燥， 用油灰刀涂装我们的外墙腻子 P20， 以获得一个规整的基材表面。涂装一层底漆 Colovinyl。

- * 在预先处理的基材上， 用油漆刷均匀地涂装一层。
- 在产品干燥之前， 用三角刮刀从各个方向轻轻地磨。 在 1 到 2 平方米的操作面上施工 (无重涂 的风险)。
- * **干燥**7 小时**左右**， 然后用简单刮刀去除凹凸不平的表面。
- * 用塑料或不锈钢的托泥板直接涂装第二层， **不稀释**。
- * 等 3 到 4 个小时后， 用塑料托泥板简单地磨平。

施工细节

稀释：直接使用， 可加水稀释。

干燥

- *第1层：12h
- *第2层：4h

推荐系统

■ 室内

系统	层数
COLOPRIM	1
COLENDUIT EXTRA B505	2
COLOVINYL 600	1
STUCCO KSOUR	2

■ 室外

系统	层数
ENDUIT FACADE P20	1
COLOPRIM	1
COLOVINYL 600	1
STUCCO KSOUR	2

储存

避光可储存2年， 使用前须充分搅拌。

包装

5 kg, 10kg 和 25kg

健康与安全

根据现行法规， 被产品未列入危险品。
参考安全数据表 N° 21.